


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 785 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216508
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906435
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906435
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				E3667						J2728								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,03			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8				
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215				
	A	288	µm	288,81	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	L	94	µm	93,95	linea 1				0,8 Nm		Livello di rumore							
										Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))				62,5		
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75									
							Rigidità radiale (N/µm)	1	621									