

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 785 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216508
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906438
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906438

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				E3668						J2711												
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,99		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,025			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,25		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,045		
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022		Di	0,015			D	8		Cr	8		
					Cr							Ø			S1	215		Cr	215			
			A		288		µm	288,8		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12	
		L		94		µm	93,9		linea 1				0,6 Nm									
										Livello di rumore												
										Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				62,0				
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75														
		Rigidità radiale (N/µm)				1		566														