

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216577

DESIGNACIÓN:

DRPX4+M.91.3.H.35/48

NÚMERO DE SERIE:

906457

REFERENCIA :

RX130142-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128583-01

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906457

Technical drawing of the gearbox assembly showing front, side, and detail views with dimensions.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR																	
requerida				real				requerida				real													
				C3458																					
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,991				O1	43	Cr	43													
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,8				P11	100	Cr	100		Ø	B1	181	µm	180,96							
//	g	0,05		Cmm	0,026				P12	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05							
//	t	0,05		Cmm	0,006				M	288	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	288,077			D1	8	Cr	8,505							
//	u	0,035		Cmm	0,007				O2	43	Cr	43		Ø	S1	215	Cr	215							
//	v	0,05		Cmm	0,004				P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12	Pg	M12							
	W	160		Cmm	160,023				Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	181	µm	180,965						
//	w	0,04		Cmm	0,005				PIÑÓN DE SALIDA					Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025} µm	38,04							
	X	160		Cmm	160				Piñón 1				J3611												
//	x	0,04		Cmm	0,002				Medida cordal entre 3 dientes						D2	8	Cr	8,505							
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,023				G1	46,9	⁰ _{-0,03} Cmm	46,875		Ø	S2	215	Cr	215							
//	h	0,02		Cmm	0,02				g1	0,022	Di	0,01		Ø	Y2	M12	Pg	M12							
	A1	394,5		Cmm	395,231				Piñón 2				J3612												
	L1	120		Cmm	120,024				Medida cordal entre 3 dientes						Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	745,99						
	A2	394,5		Cmm	395,205				G2	46,9	⁰ _{-0,03} Cmm	46,875			Rigidez radial (N/µm)			1	1095						
	L2	120		Cmm	119,995				g2	0,022	Di	0,01						2	1252						
												Par entrada sin carga				Nivel sonoro									
												Línea 1				0,7 Nm				@1300 rpm entrada (dB(A))				66,0	
												Línea 2				1 Nm									

Fecha:

19/05/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com