

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE:	874 TENOVA		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216605		
DESIGNAZIONE:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	NUMERO DI SERIE:	906470		
RIFERIMENTO:	RX132669-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128707-05		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 906470

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta					misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata		
					D91		L1		51						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	48	Cr	48		Ø	B	131	µm	131
Ø	S2	120 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	120,09		J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025
	A	253	µm	253		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,45
	E	175	Cr	175	2 x 4 Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10
	P1	24	Cr	24		F2	24	Cr	24						
	P2	24	Cr	24	2 x 1 Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	24	Cr	24	2 x 4 Ø	Y6	11	µm	11	linea 1					0,3 Nm
	P4	24	Cr	24	2 x 5 Ø	Y5	18	µm	18						
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009} ₀	Cmm	8			Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,002	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39		
2 x 1 Ø	Y3	M6x12 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M6x12	A	N	47 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	47,02	Rigidità radiale (N/µm)		1	396		
	R	135 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	135,144		W	80 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	80,018						
⊙	r	0,1	Cmm	0,007	//	w	0,03	/A Cmm	0,006						

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				E125	@1600 rpm entrata (dB(A))	65,5
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265		
↗	g1	0,021	Di	0,01		

Date: 30/05/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com
	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com