

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	850
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216591
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906532
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	906532
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata	richiesta			misurata		
			E3663					H533						
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,995	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,02	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,035
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,03
			Cr	PCD 233			Ø	S1	215	Cr	215			
	A	288	μm	288,76	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	μm	94,02	linea 1			1 Nm						

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	64,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	617		

Date: 21/06/2022

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com