

KRPX				Page	
Fiche d'identité produit		RX183-007-D	1/2		
CLIENT:	SMS	REF. COMMANDE CLIENT:	450054783		
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE:	216561		
DESIGNATION:	KRPX1+M.17.3.H.22/32	NUMERO DE SERIE:	906549		
REFERENCE:	RX132765-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX128707-07		

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 906549

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARTER				CARTER				BRIDE MOTEUR				
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée		
		D93				51						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	51	Cr	51			
Ø	S2	120 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	119,95		L2	48	Cr	48	Ø	B	131 µm 131
	A	264	µm	264,63		J	105	Cr	105	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,035
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8 Cr 8,5
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	165 Cr 165
	P1	24	Cr	24		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M10 Pg M12
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24	Couple d'entrée à vide		
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y7	10	µm	10	Ligne 1 0,3 Nm		
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y6	11	µm	11			
	T	14	Cr	14		Y5	18	µm	18			
	U	26	Cr	26		M H6	8 ^{+0,009} ₀	Cmm	8	Ligne Rigidité		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12	⊥	m	0,05	Cmm	0,004	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin) 1 81,39		
	R	135 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	135,144	A	N	47 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	46,987	Rigidité radiale (N/µm) 1 340		
⊙	r	0,1	Cmm	0,004	//	w	0,03 /A	Cmm	0,004			

PIGNON SORTIE				Niveau de bruit	
H352				@1600 rpm en entrée (dB(A)) 67,5	
Cote sur 3 dents					
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	
	g1	0,021	Di	0,01	

Date: 24/05/2022

Visa: P VASLIER

Version: A

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com
-------	--	---

REDEX	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com
-------	--	---