

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

99362 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216709

DESIGNACIÓN:

DRPX4+M.91.3.H.48

NÚMERO DE SERIE:

906563

REFERENCIA :

RX133905-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128583-01

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906563

Technical drawing of the gearbox assembly showing front, side, and detail views with dimensions.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR													
requerida				real				requerida				real									
				D2241																	
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,988				O1	43	Cr	43									
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,811				P11	100	Cr	100		Ø	B1	181	µm	180,97			
//	g	0,05		Cmm	0,042				P12	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04		
//	t	0,05		Cmm	0,005				M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	288,024		D1	8	Cr	8,51			
//	u	0,035		Cmm	0,005				O2	43	Cr	43		Ø	S1	215	Cr	215			
//	v	0,05		Cmm	0,01				P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	W	160		Cmm	160,008				Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	181	µm	180,97		
//	w	0,04		Cmm	0,004				PIÑÓN DE SALIDA					Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
	X	160		Cmm	160,006				Piñón 1				J3599					D2	8	Cr	8,51
									Medida cordal entre 3 dientes						Ø	S2	215	Cr	215		
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,014				G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		Ø	Y2	M12	Pg	M12		
//	h	0,02		Cmm	0,015				g1	0,022	Di	0,02				Línea		Rigidez			
	A1	394,5		Cmm	395,188				Piñón 2				J3613					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	745,99
	L1	120		Cmm	120,068				Medida cordal entre 3 dientes						Rigidez radial (N/µm)		2	745,99			
	A2	394,5		Cmm	395,166				G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,875				1	1037			
	L2	120		Cmm	120,06				g2	0,022	Di	0,01				2	1117				
	J	25		Cr	25				Par entrada sin carga				Nivel sonoro								
	K	32		Cr	32				Línea 1				1 Nm				@1300 rpm entrada (dB(A))		64,0		
									Línea 2				1 Nm								

Fecha:

09/06/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com