

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CLIENTE: EMCO-MECOF RIF. ORDINE CLIENTE: 21EMCO-MECOF				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 906583																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 216657																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 906583																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RIFERIMENTO: RX131507-12 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">F3631</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>181,02</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38,025</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389,5</td><td>µm</td><td>389,37</td><td></td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8,49</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="6">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="6">linea 1</td><td>1,2 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35,01</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17,5</td><td colspan="6"></td><td></td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35,03</td><td>2 x 5Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="6"></td><td></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12,004</td><td></td><td></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0,019</td><td></td><td></td><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>2 x 1Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71,48</td><td></td><td></td><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>1024</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226,134</td><td>A</td><td></td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135,022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0,017</td><td></td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0,001</td><td colspan="4"></td></tr></table>				CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										F3631																Y2	M8x15	Pg	M8x15			L1	75	Cr	75													L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181,02	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025		A	389,5	µm	389,37			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,49		E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15			Ø	S1	215	Cr	215		O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1						1,2 Nm		P3	35	Cr	35,01	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5									P4	35	Cr	35,03	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26									T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,004			Linea	Rigidità		U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,019			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15			N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,48			Rigidità radiale (N/µm)	1	1024		R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,134	A		W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,022						⊙	r	0,1	Cmm	0,017		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001				
				CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									F3631																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Y2	M8x15	Pg	M8x15			L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					A	389,5	µm	389,37			K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15			Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1						1,2 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	P3	35	Cr	35,01	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	P4	35	Cr	35,03	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,004			Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,019			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15			N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,48			Rigidità radiale (N/µm)	1	1024																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,134	A		W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,022																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
⊙	r	0,1	Cmm	0,017		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="5">H752</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>63,0</td></tr><tr><th colspan="6">Scostamento (su 3 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,225</td><td></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,02</td><td></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		H752					@1600 rpm entrata (dB(A))	63,0	Scostamento (su 3 denti)							G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225		↗	g1	0,022	Di	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H752					@1600 rpm entrata (dB(A))	63,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
↗	g1	0,022	Di	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date: 04/07/2022 Visa: P VASLIER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com