

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:81 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:216722

DESIGNAZIONE:KRP3.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:906628

RIFERIMENTO:RX134340-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX133903-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:906628

Technical drawing of the KRP3.M1.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a g1 tolerance.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata			
		E8175				H749							
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀ µm	180,02			
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254,98	↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39,225	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm	38,04			
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,01	Ø	D	8	Cr	8,03
				Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215	
A	328,5	µm	329,26	linea 1				Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	121	µm	121,05										

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

61,5

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

473,03

Rigidità radiale (N/µm)

1

1171

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:12/07/2022

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com