

CLIENTE: **PAMA PMS** RIF. ORDINE CLIENTE: **\* 147 PAMA PMS**  
 DISTRIBUTORE: **ANDANTEX S.r.l** ORDINE INTERNO: **216804**  
 DESIGNAZIONE: **KRP3+M.31.3.H.28/38** NUMERO DI SERIE: **906744**  
 RIFERIMENTO: **RX129016-12** RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: **RX128581-01**

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: **906744**

General tolerance: Js13 *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine  $\mu\text{m}$  Micrometer *Cr* Calliper rule *Di* Dial indicator *Pg* Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		E8210				F888					
E1	255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> $\mu\text{m}$		254,98	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	181	$\mu\text{m}$ 181,01
E2	255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> $\mu\text{m}$		254,98	G1	39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> <i>Cmm</i>		39,24	Ø	C	38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> $\mu\text{m}$	38,04
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>		16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>	g1	0,022	<i>Di</i>	0,02	Ø	S1	215	<i>Cr</i> 215
A	328,5	$\mu\text{m}$	329,27	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	<i>Pg</i> M12
L	121	$\mu\text{m}$	120,99	linea 1			1,3 Nm				

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Livello di rumore		
	Linea	Rigidità
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03
Rigidità radiale (N/ $\mu\text{m}$ )	1	1077

@1600 rpm entrata (dB(A)) **63,5**

Date: **02/09/2022**Visa: **C DE MIRANDA**Version: **A**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

**REDEX**

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

**REDEX**

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com