

CLIENTE: **PAMA** RIF. ORDINE CLIENTE: **\*284 PAMA CONTRACT PMS**  
 DISTRIBUTORE: **ANDANTEX S.r.l** ORDINE INTERNO: **216966**  
 DESIGNAZIONE: **KRP3+M.31.3.H.28/38** NUMERO DI SERIE: **906962**  
 RIFERIMENTO: **RX129016-12** RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: **RX128581-01**

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: **906962**



General tolerance: Js13 *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine  $\mu\text{m}$  Micrometer *Cr* Calliper rule *Di* Dial indicator *Pg* Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata		
		E6141				F2549						
E1	255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> $\mu\text{m}$	254,97	<b>Scostamento (su 3 denti)</b>				Ø	B	181	$\mu\text{m}$	181	
E2	255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> $\mu\text{m}$	254,97	G1	39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> <i>Cmm</i>	39,235	Ø	C	38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> $\mu\text{m}$	38,03			
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>	16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>	g1	0,022	<i>Di</i> 0,02	Ø	D	8	<i>Cr</i> 8,44			
A	328,5 $\mu\text{m}$	329,29	<b>Coppia in ingresso a vuoto</b>				Ø	S1	215	<i>Cr</i> 215		
L	121 $\mu\text{m}$	120,87	linea 1		1 Nm		Ø	Y1	M12	<i>Pg</i> M12		

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Livello di rumore				
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03		
Rigidità radiale (N/ $\mu\text{m}$ )	1	897		

Date: **17/11/2022**

Visa: **C DE MIRANDA**

Version: **A**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

**REDEX**

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

**REDEX**

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com