

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

CLIENTE: **PAMA** RIF. ORDINE CLIENTE: **9280 PAMA**  
 DISTRIBUTORE: **ANDANTEX S.r.l** ORDINE INTERNO: **216962**  
 DESIGNAZIONE: **KRP3+M.31.3.H.28/38** NUMERO DI SERIE: **907037**  
 RIFERIMENTO: **RX129016-12** RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: **RX128581-01**

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: **907037**

General tolerance: Js13 *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine  $\mu\text{m}$  Micrometer *Cr* Calliper rule *Di* Dial indicator *Pg* Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		E6138				F2568					
E1	255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> $\mu\text{m}$	254,98	<b>Scostamento (su 3 denti)</b>				Ø	B	181	$\mu\text{m}$	181
E2	255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> $\mu\text{m}$	254,98	G1	39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> <i>Cmm</i>	39,235	Ø	C	38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> $\mu\text{m}$			38,05
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>	16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>	g1	0,022 <i>Di</i>	0,01	Ø	D	8	<i>Cr</i>		8,47
A	328,5 $\mu\text{m}$	328,5	<b>Coppia in ingresso a vuoto</b>				Ø	S1	215	<i>Cr</i>	215
L	121 $\mu\text{m}$	121,06	linea 1		1,5 Nm	Ø	Y1	M12	<i>Pg</i>		M12

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

			Livello di rumore	
			@1600 rpm entrata (dB(A))	63,0
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03		
Rigidità radiale (N/ $\mu\text{m}$ )	1	1169		

Date: **18/11/2022**Visa: **C DE MIRANDA**Version: **A**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
 F- 45210 FERRIERES  
 www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
 Fax: +33 2 38 94 42 99  
 Email: info@redex-group.com

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
 F- 45210 FERRIERES  
 www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
 Fax: +33 2 38 94 42 99  
 Email: info@redex-group.com