

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

CLIENTE: **MECOF** RIF. ORDINE CLIENTE: ***473 MECOF**
 DISTRIBUTORE: **ANDANTEX S.r.l** ORDINE INTERNO: **217212**
 DESIGNAZIONE: **KRP3.M1.31.3.H.28/38** NUMERO DI SERIE: **907306**
 RIFERIMENTO: **RX134340-12** RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: **RX133903-01**

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: **907306**



General tolerance: Js13 *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer *Cr* Calliper rule *Di* Dial indicator *Pg* Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata			
		G1458				F2606							
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} μm		254,975	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀ μm	180,01		
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} μm		254,97	G1	39,25 ⁰ _{-0,03} <i>Cmm</i>		39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025} μm	38,05		
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	<i>Cr</i>	16 Ø13,5 on PCD 280	\nearrow	g1	0,022	<i>Di</i>	0,01	Ø	D	8	<i>Cr</i>	8,03
A	328,5	μm	329,24	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	<i>Cr</i>	215	
L	121	μm	120,96	linea 1		1 Nm		Ø	Y1	M12	<i>Pg</i>	M12	

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Livello di rumore		
	Linea	Rigidità
		@1600 rpm entrata (dB(A))
		67,5
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	493
Rigidità radiale (N/ μm)	1	1089

Date: **21/03/2023**

Visa: **C DE MIRANDA**

Version: **A**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com