

**CLIENTE:** NICOLAS CORREA      **REF. PEDIDO:** \*176856 NICOLAS CORREA  
**DISTRIBUIDOR:**                      **PEDIDO INTERNO:** 217491  
**DESIGNACIÓN:** KRP2.R1.31.4.H      **NÚMERO DE SERIE:** 907487  
**REFERENCIA :** RX133930-12      **REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**

**INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:**      **SN:** 907487



Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

General tolerance: Js13      Cmm      Automatic / manual coordinate-measuring machine      µm      Micrometer      Cr      Calliper rule      Di      Dial indicator      Pg      Plug gauge

CARCASA				PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
		requerida	real			requerida	real			requerida	real
			G1665				F2758				-
	E1	212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm	211,99	<b>Medida cordal entre 4 dientes</b>				Ø	B		µm
	E2	200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm	199,99		G1	44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm	44,25	Ø	C		µm
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,02		D	Cr
	V	289	289,39	<b>Par entrada sin carga</b>				Ø	S1		Cr
	L	94	93,87	Línea 1		1,1 Nm		Ø	Y1		Pg
	Ø Q1	25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm	25,001					<b>Nivel sonoro</b>			
	Ø Q2	25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm	25,004			Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		68,0	
				Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75				
				Rigidez radial (N/µm)		1	589				

Fecha: 03/05/2023

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.