

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

CLIENTE: **FPT** RIF. ORDINE CLIENTE: **6 FPT**

DISTRIBUTORE: **ANDANTEX S.r.l** ORDINE INTERNO: **217537**

DESIGNAZIONE: **KRP3.M1.31.3.H.28/38** NUMERO DI SERIE: **907555**

RIFERIMENTO: **RX134340-12** RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: **RX133903-01**

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: **907555**

General tolerance: Js13 *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer *Cr* Calliper rule *Di* Dial indicator *Pg* Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		F3816				F2674					
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} μm	254,98	Scostamento (su 3 denti)				Ø B	180H6 ^{+0,025} ₀ μm	180,02		
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} μm	254,98	G1	39,25 ⁰ _{-0,03} <i>Cmm</i>	39,23	Ø C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025} μm	38,03			
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>	16 Ø13,5 on PCD 280 <i>Cr</i>	g1	0,022 <i>Di</i>	0,01	Ø D	8 <i>Cr</i>	8,04	Ø S1	215 <i>Cr</i>	214,95
A	328,5 μm	329,24	Coppia in ingresso a vuoto				Ø Y1	M12 <i>Pg</i>	M12		
L	121 μm	120,93	linea 1		1,4 Nm						

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

			Livello di rumore	
			@1600 rpm entrata (dB(A))	67,0
	Linea	Rigidità		
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	454		
Rigidità radiale (N/ μm)	1	1159		

Date: **14/04/2023**Visa: **C DE MIRANDA**Version: **Ferrières en Gâtinais**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com