

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

*104619 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

217438

DESIGNACIÓN:

DRPX3.M1.91.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE:

907559

REFERENCIA :

RX135682-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

907559

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR								
requerida				real				requerida				real				
				F6330												
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,997				O1	35	Cr	35				
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,927				P11	80	Cr	80		Ø	B1	µm
									P12	80	Cr	80		Ø	C1	µm
//	g	0,045		Cmm	0,013				M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,932		D1	Cr
//	t	0,045		Cmm	0,008				O2	35	Cr	35		Ø	S1	Cr
//	u	0,035		Cmm	0,012				P21	80	Cr	80		Ø	Y1	Cr
//	v	0,045		Cmm	0,005				P22	80	Cr	80				
	W	135		Cmm	135,015				Ø	T	M20	Pg	M20			
//	w	0,035		Cmm	0,002											
	X	135		Cmm	135,002				PIÑÓN DE SALIDA							
//	x	0,035		Cmm	0,003				Piñón 1				F2594			
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,018				Medida cordal entre 3 dientes							
//	h	0,02		Cmm	0,019				G1	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225			
	A1			Cmm	198,33				g1	0,022	Di	0,02				
	L1	101		Cmm	101,216				Piñón 2				F3046			
	A2			Cmm	198,35				Medida cordal entre 3 dientes							
	L2	101		Cmm	101,35				G2	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23			
									g2	0,022	Di	0,01				
									Par entrada sin carga							
									Línea 1				1 Nm			
									Línea 2				1,2 Nm			

Fecha:

25/05/2023

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

LIVRE SANS BRIDES

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

473,03

2

473,03

Rigidez radial (N/µm)

1

991

2

946

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

65,0