

KUNDE: WALDRICH SIEGEN BESTELLNUMMER: *38143312 WALDRICH SIEGEN
 VERTRETER: REDEX GmbH REDEX AUFTRAGSNR: 217488
 ARTIKEL: KRPX3.M1.46.3.H.28/38 SERIENNR: 907696
 ARTIKELNUMMER: RX134339-13 REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-02

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN: SN: 907696



Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH								
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert						
			F128		L1	75	Cr	75								
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70	∅	B	115	μm	115		
∅	S2	200	^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	∅	C	35	^{+0,05} _{+0,025}	μm	35,04
	A	389,5	μm	389,41		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,46		
	E	290	Cr	290	2 x 4∅	Y4	M8x15	Pg	M8x15	∅	S1	200	Cr	200		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	∅	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Leerlaufdrehmoment Linie 1 0,7 Nm						
	P2	35	Cr	35	2 x 1∅	Y7	12	μm	12							
	P3	35	Cr	35	2 x 4∅	Y6	17,5	μm	17,5	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) 1 473,03 Radiale Steifigkeit (N/μm) 1 982						
	P4	35	Cr	35	2 x 5∅	Y5	26	μm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12	^{+0,011} ₀	Cmm	12,004	Linie	Steifigkeit				
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,023							
2 x 1∅	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,457						
	R	226	^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,142	A	W	135	^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,021					
⊙	r	0,1	Cmm	0,019	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
			F2642	@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	68,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23
↗	g1	0,022		Di	0,003

Datum: 27/06/2023

Von: C DE MIRANDA

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung