

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: -575 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 218277
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.46.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 908384
RIFERIMENTO:	RX134339-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908384

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			G4768					L1	75	Cr	75					
	Y2	M8x15	Pg	M8x15				L2	70	Cr	70	Ø	B	131	µm	131
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200				J	160	Cr	160	Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,025
	A	374,5	µm	374,45				K	13	Cr	13		D	5	Cr	5,52
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	165	Cr	165	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25							
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,011			Linea	Rigidità			
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,013	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,489	Rigidità radiale (N/µm)		1	1028			
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,133	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,012							
⊙	r	0,1	Cmm	0,014	//	w	0,03	/A	Cmm	0,002						

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore			
					F5204		@1600 rpm entrata (dB(A))		64,5
Scostamento (su 3 denti)									
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,22				
	↗	g1	0,022	Di	0,01				

Date: 03/06/2024 Visa: C DE MIRANDA

Version: A