

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																																											
Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																																																																																																																																																																																											
1/2																																																																																																																																																																																																																															
CLIENTE: INNSE BERARDI RIF. ORDINE CLIENTE: -575 INNSE BERARDI				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 908386																																																																																																																																																																																																																											
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 218277																																																																																																																																																																																																																															
DESIGNAZIONE: KRPX3.M1.46.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 908386																																																																																																																																																																																																																															
RIFERIMENTO: RX134339-13 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01																																																																																																																																																																																																																															
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																															
				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																											
				<table><tr><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">G5566</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">75</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td>Ø</td><td>B</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td>Ø</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>374,5</td><td>µm</td><td>374,38</td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td>Ø</td><td>S1</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td>Ø</td><td>Y1</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>M10</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1 Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="2">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17,5</td><td colspan="2">linea 1</td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5 Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="2">1,1 Nm</td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0,008</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2 x 1 Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71,484</td><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226,128</td><td>A</td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135,018</td><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0,022</td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0,006</td><td>907</td></tr></table>				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				G5566				75							Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75									L2	70	Cr	70	Ø	B	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C		A	374,5	µm	374,38		K	13	Cr	13		D		E	290	Cr	290	2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1		O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1		P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25		M10		P2	35	Cr	35	2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto			P3	35	Cr	35	2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			P4	35	Cr	35	2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26	1,1 Nm			T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12				U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,008			2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,484	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1		R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,128	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,018	Rigidità radiale (N/µm)	1	⊙	r	0,1	Cmm	0,022	//	w	0,03	/A	Cmm	0,006	907
				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																			
				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																																																																	
						G5566				75																																																																																																																																																																																																																					
					Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																		
										L2	70	Cr	70	Ø	B																																																																																																																																																																																																																
				Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C																																																																																																																																																																																																																
					A	374,5	µm	374,38		K	13	Cr	13		D																																																																																																																																																																																																																
	E	290	Cr	290	2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1																																																																																																																																																																																																																				
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1																																																																																																																																																																																																																				
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25		M10																																																																																																																																																																																																																				
	P2	35	Cr	35	2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																					
	P3	35	Cr	35	2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1																																																																																																																																																																																																																					
	P4	35	Cr	35	2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26	1,1 Nm																																																																																																																																																																																																																					
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12																																																																																																																																																																																																																						
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,008																																																																																																																																																																																																																						
2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,484	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1																																																																																																																																																																																																																				
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,128	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,018	Rigidità radiale (N/µm)	1																																																																																																																																																																																																																				
⊙	r	0,1	Cmm	0,022	//	w	0,03	/A	Cmm	0,006	907																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">F5189</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>66,0</td></tr><tr><th colspan="6">Scostamento (su 3 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,22</td><td></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore				F5189		@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0	Scostamento (su 3 denti)							G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,22		↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																															
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																											
		F5189		@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0																																																																																																																																																																																																																										
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																															
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,22																																																																																																																																																																																																																											
↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																											
Date: 04/06/2024 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																															
Version: A																																																																																																																																																																																																																															

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com