

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER:	*105462 DMG
VERTRETER:	DECKEL MAHO Pfronten GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	216856
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR:	908396
ARTIKELNUMMER:	RX134606-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:
*Akzeptiert gemäß Redex Abweichung RX14000

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			F0467		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,385
		g1	0,021		Di	0,01
Zahnrad 2						F0464
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,387
		g2	0,021		Di	0,01
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,1165

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-C	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 908396	

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge								
GEHÄUSE																GEHÄUSE				MOTORFLANSCH			
Sollwert		Istwert			Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert												
			E6061	G	W	40 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	40,001	A	Ø	Q1	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,003									
H	A	155	Cmm	155,058	//	w	0,03	Cmm	0,005	A	Ø	R1	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03								
	a	0,03	Cmm	0,015		O1	19	Cmm	19			T1	6	Pg	5,966								
	B	510	Cmm	510		O2	19	Cmm	19			U1	73 min	Pg	73,25								
≡	b	0,5	Cmm	0,01		P11	50	Cmm	50														
	C	570	Cr	570		P21	50	Cmm	50		Ø	Q2	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,001								
	F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr	337,82		P12	50	Cmm	50		Ø	R2	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03								
≡	f1	0,5	Cr	0,02		P22	50	Cmm	50			T2	6	Pg	5,983								
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33	x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21			U2	73 min	Pg	73,24								
	G3	170	Cmm	169,978	⊕	w4	0,2	Cr	0,2														
//	g3	0,03	Cmm	0,001	x5	Y5	2 M10x17	Cr	2 M10x17			Linie		Steifigkeit									
▱	g	0,03	Cmm	0,012	x7	Y7	2x2 M10x15	Cr	2x2 M10x15	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	40										
▱	g4	0,03	Cmm	0,005		S7	22	Cr	22			2	40										
⊥	g5	0,05	Cmm	0,018	x8	Y8	2 M8	Cr	2 M8	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	140										
	H	38	Cr	38	x1	Y1	2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20			2	176 *										
	L	34 ^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,085/074	at	Z1	45°	Cr	45°	Geräuschpegel													
	K21	63,5	Cr	63,5	on PCD	S1	165	Cr	165	@1500 rpm Eintrieb (dB(A))		68,5											
	K22	23	Cr	23	x6	Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8	Leerlaufdrehmoment													
	Y9	M8x1,0	Pg	M8x1,0		J1	21	Cr	21	Linie 1		0,2 Nm											
	M	292	Cmm	292		J2	21	Cr	21	Linie 2		0,2 Nm											
	H3	16,5	Cr	16,5		K11	63,5	Cr	63,5														
						K12	23	Cr	23														

Datum: 25/06/2024

Von: C DE MIRANDA

Version: C

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.



1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com



1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com