

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: *618 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 218325
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.31.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 908413
RIFERIMENTO:	RX128414-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908413

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-sectional view and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- ϕB : Outer diameter of the top flange.
- ϕC : Inner diameter of the top flange.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four mounting holes on the top flange.
- D : Thickness of the top flange.
- A : Total height of the pump body.
- $\phi E1$: Diameter of the upper port.
- $n \times H$ on PCD J : n mounting holes on the pump body.
- $\phi E2$: Diameter of the lower port.
- L : Height of the lower section of the pump body.
- $G1$: Gear module.
- $g1$: Gear profile.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				G6164						G4387												
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,97		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181		µm	181			
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,97			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm	46,875		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,03		
n x H on PCD J			16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022		Di	0,01			D	8		Cr	8,52		
					Cr										S1	215		Cr	215			
			A	373,5		µm	374,12		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12		
		L	141		µm	141,00		linea 1				1,4 Nm										
														Livello di rumore								
										Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))		68,0							
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81											
								Rigidità radiale (N/µm)		1	1159											