

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	*575 INNSE BERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	218277		
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.46.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	908475		
RIFERIMENTO:	RX134339-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 908475

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata				richiesta				misurata		
G7694				L1 75 Cr 75										
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2 70	Cr	70		Ø	B	131	µm	131
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J 160	Cr	160		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025
	A	374,5	µm	374,41		K 13	Cr	13			D	5	Cr	5,5
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4 M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	165	Cr	165
	O	25	Cr	25		F1 50	Cr	50		Ø	Y1	M10	Pg	M10
	P1	35	Cr	35		F2 25	Cr	25						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7 12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6 17,5	µm	17,5	linea 1 1,1 Nm					
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5 26	µm	26						
	T	17	Cr	17		M H6 12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12						
	U	32	Cr	32	⊥	m 0,05	Cmm	0,011						
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N 71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,5	Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03					
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,127	A	W 135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,021	Rigidità radiale (N/µm) 1 968					
⊙	r	0,1	Cmm	0,013	//	w 0,03	/A Cmm	0,008						

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
F5226				@1600 rpm entrata (dB(A)) 60,0	
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 03/07/2024

Visa: P.Vaslier

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com	
	REDEX	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com