

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	*575 INNSE BERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	218277		
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.46.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	908476		
RIFERIMENTO:	RX134339-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 908476

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta					misurata				richiesta				misurata			
					G6702											
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75							
						L2	70	Cr	70		Ø	B	131	µm	131,01	
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03	
	A	374,5	µm	374,45		K	13	Cr	13			D	5	Cr	5,54	
	E	290	Cr	290	2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	165	Cr	165	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12	linea 1						
	P3	35	Cr	35	2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17,5	1,2 Nm						
	P4	35	Cr	35	2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,012							
2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,51	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,128	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,019	Rigidità radiale (N/µm)						
⊙	r	0,1	Cmm	0,015		//	w	0,03	/A	Cmm	0,008	1				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
F5227				@1600 rpm entrata (dB(A))	
66,0					
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,22	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 08/07/2024

Visa: P.Vaslier

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com