

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:

*618 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

218325

DESIGNAZIONE:

KRP4.M1.31.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:

908505

RIFERIMENTO:

RX136065-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128583-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

908505

Technical drawing of the KRP4.M1.31.3.H.35/48 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump body with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , and $n \times H$ on PCD J. The drawing also shows the pump's internal components, including the impeller and the motor flange. The drawing is labeled with '4 x Y on PCD S' and 'n x H on PCD J'.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

richiesta

misurata

richiesta

misurata

E1

285h7⁰_{-0,052}

μm

284,97

Scostamento (su 3 denti)

ϕ

B

181

μm

181

E2

285h7⁰_{-0,052}

μm

284,97

G1

46,9⁰_{-0,03}

Cmm

46,88

ϕ

C

38^{+0,05}_{+0,025}

μm

38,025

n x H on PCD J

16 ϕ 14 on PCD 310

Cr

16 ϕ 14 on PCD 310

$\nearrow$

g1

0,022

Di

0,01

ϕ

D

8

Cr

8,52

A

373,5

μm

374,1

Coppia in ingresso a vuoto

ϕ

S1

215

Cr

215

L

141

μm

141,08

linea 1

1,6 Nm

ϕ

Y1

M12

Pg

M12

Livello di rumore

@1300 rpm entrata (dB(A))

58,0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

574,81

Rigidità radiale (N/ μm)

1

1178

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

24/05/2024

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com