

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

LOXIN

REF. PEDIDO:

\*LCPE23-01103 LOXIN

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

218424

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.46.4.H

NÚMERO DE SERIE:

908583

REFERENCIA :

RX133930-13

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129506-02

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

908583

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CARCASA        |    |                                           |       |                  |                               | PINÓN DE SALIDA |                                         |        |              | BRIDA MOTOR |    |                                            |                           |      |      |     |
|----------------|----|-------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------|----|--------------------------------------------|---------------------------|------|------|-----|
| requerida      |    |                                           | real  |                  |                               | requerida       |                                         | real   |              | requerida   |    | real                                       |                           |      |      |     |
|                |    |                                           | G5946 |                  |                               |                 |                                         | F4872  |              |             |    | F6512                                      |                           |      |      |     |
|                | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm   |       | 211,995          | Medida cordal entre 4 dientes |                 |                                         |        |              | Ø           | B  | 130 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> µm | 130,025                   |      |      |     |
|                | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm   |       | 199,99           |                               | G1              | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 44,245 |              | Ø           | C  | 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm   | 32,025                    |      |      |     |
| n x H on PCD J |    | 12 Ø9 on PCD 233                          | Cr    | 12 Ø9 on PCD 233 |                               | g1              | 0,022                                   | Di     | 0,01         |             | D  | 8                                          | Cr                        | 8,08 |      |     |
| V              |    | 289                                       | µm    | 289,39           | Par entrada sin carga         |                 |                                         |        |              | Ø           | S1 | 165                                        | Cr                        | 165  |      |     |
| L              |    | 94                                        | µm    | 93,86            | Línea 1                       |                 |                                         |        | 1,1 Nm       |             |    | Ø                                          | Y1                        | M10  | Pg   | M10 |
| Ø Q1           |    | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm |       | 25,007           |                               |                 |                                         |        | Nivel sonoro |             |    |                                            | @1600 rpm entrada (dB(A)) |      | 70,5 |     |
| Ø Q2           |    | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm |       | 25,009           |                               |                 |                                         |        |              |             |    |                                            |                           |      |      |     |
|                |    |                                           |       |                  | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |                 | 1                                       | 243,75 |              |             |    |                                            |                           |      |      |     |
|                |    |                                           |       |                  | Rigidez radial (N/µm)         |                 | 1                                       | 591    |              |             |    |                                            |                           |      |      |     |

Fecha:

16/07/2024

Revisado:

P.Vaslier

Versión:

A