

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione |                     | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | PAMA                | RIF. ORDINE CLIENTE: *678 PAMA                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 218400                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 908596                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |  | Page       |
|----------------------------------|--|------------|
| Scheda di prestazione            |  | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: 908596 |
|                                  |  |            |

|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |  |                                    |          |                                     |        |                           |        |               |          |                                       |   |                |        |      |  |            |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------|------|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |  | Cmm                                  |  | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                        |  | µm                                 |          | Micrometer                          |        | Cr                        |        | Calliper rule |          | Di                                    |   | Dial indicator |        | Pg   |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |  |                                      |  |                                                    | PIGNONE IN USCITA      |  |                                    |          |                                     |        | FLANGIA DEL MOTORE        |        |               |          |                                       |   |                |        |      |  |            |  |
| richiesta               |  |  | misurata                             |  |                                                    | richiesta              |  |                                    | misurata |                                     |        | richiesta                 |        |               | misurata |                                       |   |                |        |      |  |            |  |
|                         |  |  | G4258                                |  |                                                    |                        |  |                                    | F5244    |                                     |        |                           |        |               |          |                                       |   |                |        |      |  |            |  |
| E1                      |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |  | µm                                                 | 254,995                |  | Scostamento (su 3 denti)           |          |                                     |        |                           |        | Ø             | B        | 181                                   |   | µm             | 181    |      |  |            |  |
| E2                      |  |  | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |  | µm                                                 | 254,995                |  |                                    |          |                                     |        |                           |        | Ø             | C        | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> |   | µm             | 38,045 |      |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280               |  | Cr                                                 | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 |  | ↗                                  | G1       | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |        | Cmm                       | 39,225 |               | Ø        | D                                     | 8 |                | Cr     | 8,49 |  |            |  |
|                         |  |  |                                      |  | g1                                                 |                        |  |                                    | 0,022    |                                     | Di     | 0,01                      |        | Ø             | S1       | 215                                   |   | Cr             | 215    |      |  |            |  |
| A                       |  |  | 328,5                                |  | µm                                                 | 329,23                 |  | Coppia in ingresso a vuoto         |          |                                     |        |                           |        | Ø             | Y1       | M12                                   |   | Pg             | M12    |      |  |            |  |
| L                       |  |  | 121                                  |  | µm                                                 | 120,98                 |  | linea 1                            |          |                                     | 0,9 Nm |                           |        |               |          |                                       |   |                |        |      |  |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |  |                                    |          |                                     |        | Livello di rumore         |        |               |          |                                       |   |                |        |      |  |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |  | Linea                              |          | Rigidità                            |        | @1600 rpm entrata (dB(A)) |        |               |          | 61,5                                  |   |                |        |      |  |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |          | 1                                   |        | 473,03                    |        |               |          |                                       |   |                |        |      |  |            |  |
|                         |  |  |                                      |  |                                                    |                        |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |          | 1                                   |        | 994                       |        |               |          |                                       |   |                |        |      |  |            |  |