

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	*724 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	218898
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	908747
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	908747
----------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			G4678					F4946							
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,995	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	μm	181
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,253		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,025
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗ g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,49
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215
	A	288	μm	288,77	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	94	μm	93,86	linea 1			0.7 Nm							

			Livello di rumore		
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	62,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	588		

Date: 18/07/2024

Visa: P.Vaslier

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com