

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	*84 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	219020		
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	908792		
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 908792

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta		misurata				richiesta		misurata						
				G6699												
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75							
						L2	70	Cr	70	Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025		
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05		
	A	389,5	µm	389,45		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25							
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1					1,5 Nm	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,01							
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,492	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1	473,03
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,127	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,015	Rigidità radiale (N/µm)					1	954
⊙	r	0,1	Cmm	0,025		//	w	0,03	/A	Cmm	0,011					

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
		F5296		@1600 rpm entrata (dB(A))	66,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 14/06/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com