

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

*96 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

219039

DESIGNAZIONE:

KRP3+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

908822

RIFERIMENTO:

RX128565-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

908822

Technical drawing of the KRP3+R.31.4.H gearbox showing front, side, and detail views with dimensions: Q1, Q2, V, L, E1, E2, G1, g1, D, C, B, Y, S, J, H, and I.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

G4268

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

F5273

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

G4494

E1

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,98

E2

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,98

n x H on PCD J

16 Ø13,5 on PCD 280

Cr

16 Ø13,5 on PCD 280

V

337

µm

337,21

L

121

µm

121,03

Ø Q1

30

+0,009
-0,004

µm

30,005

Ø Q2

30

+0,009
-0,004

µm

30,006

Scostamento (su 3 denti)

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,233

g1

0,022

Di

0,015

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1,4 Nm

Linea

Rigidità

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

473,03

Rigidità radiale (N/µm)

1

1110

Linea

Rigidità

@1600 rpm entrata (dB(A))

69,5

Date:

01/07/2024

Visa:

P.Vaslier

Version:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com