

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: *83 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219019
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 908912
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page 2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 908912

Technical drawing of the KRP3.M1.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A detail view of the gear is shown below the main drawing.

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			G6255						F5347		
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99	Scostamento (su 3 denti)			Ø B 180H6 ^{+0,025} ₀ µm 180,015		
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,985	G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 39,234			Ø C 38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm 38,03		
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	g1 0,022 Di 0,01			Ø D 8 Cr 8,03		
A			328,5	µm	329,26	Coppia in ingresso a vuoto			Ø S1 215 Cr 215		
L			121	µm	120,98	linea 1 1,5 Nm			Ø Y1 M12 Pg M12		
						Livello di rumore					
						@1600 rpm entrata (dB(A)) 61,0					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03					
						Rigidità radiale (N/µm) 1 1009					

Date: 21/01/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A