

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

110009792

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219069

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

908926

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

908926

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			G5956					F4863				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		211,99		Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,24	Ø	C		µm	
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233 Cr		12 Ø9 on PCD 233 Cr		g1	0,022 Di	0,01		D		Cr	
	V	289 µm		289,32		Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr
	L	94 µm		93,85		Línea 1				1,2 Nm			
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,004						Nivel sonoro			
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,008						@1600 rpm entrada (dB(A))	65,5		
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75				
						Rigidez radial (N/µm)		1	632				

Fecha:

09/09/2024

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A