

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

ROBBI GROUP

RIF. ORDINE CLIENTE:

175

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

219143

DESIGNAZIONE:

KRP1+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

908927

RIFERIMENTO:

RX129591-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129592-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

908927

Technical drawing of the KRP1+R.31.4.H gearbox showing front, side, and detail views with dimensions: Q1, Q2, V, L, E1, E2, G1, g1, D, C, B, Y, J, S.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			G1945					F4					E9415		
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,995	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,015	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,995		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		g1	0,021	Di	0,02		D	5	Cr	5,09	
V		228,5	µm	228,25	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	S1	165	Cr	165	
L		71	µm	70,64	linea 1					0,5 Nm	Ø	Y1	M10	Pg	M10
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,001	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					Livello di rumore					
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,003						@1600 rpm entrata (dB(A))					70,5
					Rigidità radiale (N/µm)		1	81,39							
							1	371							

Date:

24/07/2024

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com