

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	COLOSIO	RIF. ORDINE CLIENTE: 197
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219166
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 908932
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908932
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge								
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata										
			G6259								F5210								G4526										
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,995		Scostamento (su 3 denti)							Ø			B		180 ^{+0,054} _{+0,014}		µm		180,03				
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,995		G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,225		Ø			C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,035			
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on PCD 280		↗		g1		0,022		Di		0,02					D		8		Cr		8,08	
					Cr		PCD 280									Ø			S1		215		Cr		215				
V			337		µm		337,34		Coppia in ingresso a vuoto							Ø			Y1		M12		Pg		M12				
L			121		µm		120,83		linea 1			1,7 Nm																	
Ø			Q1		30 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		30,002		Livello di rumore																		
Ø			Q2		30 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		30,002					Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,5								
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03																	
								Rigidità radiale (N/µm)		1		1030																	

Date: 08/08/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A