

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 134
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219106
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 908941
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908941
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata					
			G6176							G4352							H2117					
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,995	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,325				
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,995		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,025					
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310			↗	g1	0,022	Di	0,01			D	18	Cr	18					
			Cr								Ø	S1	200	Cr	200							
		V	414,3		µm	414,12		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12			
		L	141		µm	140,98		linea 1			3,2 Nm											
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34,997									Livello di rumore									
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005						Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			63,0						
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81												
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1243												

Date: 13/09/2024

Visa: P.Vaslier

Version: A