

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 134
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219106/219994
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 908941
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908941
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				G6176						G4352						J2410		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.995	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.045			
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.995		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.88	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04				
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on		↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.12		
				Cr	PCD 310							Ø	S1	215	Cr	215		
	V	414.3	µm	414.12	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	L	141	µm	140.98	linea 1				3,2 Nm									
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34.997							Livello di rumore							
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.005					Linea	Rigidità	@1300 rpm entrata (dB(A))				63.0			
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81										
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1243										

Date: 21/03/2025

Visa: P.Vaslier

Version: A