

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 134
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219106/219994
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 908942
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908942
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			G6191						G4347						H285		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.995		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.04	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.995			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.88		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0.015			D	8	Cr	8.12	
			Cr	PCD 310											Ø	S1	215
	V	414.3	µm	414.20		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141.05		linea 1			3,2 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.003								Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.01					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			64.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1335								

Date: 21/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A