

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 261
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219223
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.46.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 908948
RIFERIMENTO:	RX134339-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908948

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta					misurata					richiesta				
					G5558									
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75					-
	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70	Ø	B	µm	
	A	332.5	µm	332.01		J	160	Cr	160		Ø	C	µm	
	E	290	Cr	290		K	13	Cr	13		Ø	D	Cr	
	O	25	Cr	25	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	Cr	
	P1	35	Cr	35		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	Pg	
	P2	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1				
	P4	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	0,9 Nm				
	P5	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26					
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12					
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.017					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.513	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.128	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.015	Rigidità radiale (N/µm)				
⊙	r	0,1	Cmm	0.017	//	w	0,03	/A	0.007					

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
					@1600 rpm entrata (dB(A))	62.0
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.22		
↗	g1	0,022	Di	0.015		

Date: 02/10/2024 Visa: C DE MIRANDA

Version: A