

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219368

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.21.4.H

NÚMERO DE SERIE:

908963

REFERENCIA :

RX133930-11

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

908963



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				
requerida			real			requerida		real		requerida		real		
			G5955					F4869				-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm			211,995	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm			199,995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,245	Ø	C		µm	
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr		12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		D		Cr
	V	289	µm		289,32	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
	L	94	µm		93,72	Línea 1				1,1 Nm				
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm			25,004					Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm			25,006					@1600 rpm entrada (dB(A))		67,0		
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75					
						Rigidez radial (N/µm)		1	574					

Fecha:

25/07/2024

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A