

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 112
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219074
DESIGNAZIONE:	KRP2.R1.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 908970
RIFERIMENTO:	RX133930-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908970
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				G9510						F4922						H2237						
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,985	Scostamento (su 4 denti)						Ø		B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,025					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,24	Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,09							
			Cr	PCD 233				Ø	S1	215	Cr	215										
		V	289	µm	289,48	Coppia in ingresso a vuoto						Ø		Y1	M12	Pg	M12					
		L	94	µm	93,79	linea 1				1,3 Nm												
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24,998							Livello di rumore											
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,004					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				70,5						
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	656													

Date: 04/09/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A