

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

110009334

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219021

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

908996

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

908996

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR				
requerida			real					requerida		real		requerida			real	
			G9495					F5003					-			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		µm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr			
			Cr						Ø	S1		Cr				
	V	289	µm	289,38	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg			
	L	94	µm	94	Línea 1			1,2 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,002						Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,004				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))			71,5			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
					Rigidez radial (N/µm)		1	603								

Fecha: 08/10/2024

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A