

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

110009334

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219021

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

908998

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

908998

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida				real		
				G9491						F5007						-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	212,00		Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,02			D		Cr			
			Cr									S1		Cr				
	V	289	µm	289,31		Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg			
	L	94	µm	93,96		Línea 1				1,1 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,006								Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,007						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				69,5	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidez radial (N/µm)		1	600									

Fecha: 09/10/2024

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A