

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

110009334

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219021

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909000

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909000



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			G9505					F5006				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C		µm
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,02		D		Cr
	V	289	µm	289,31	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
	L	94	µm	93,99	Línea 1				1,2 Nm				
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,001					Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,003					@1600 rpm entrada (dB(A))		68,0		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75					
					Rigidez radial (N/µm)		1	582					

Fecha:

07/10/2024

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A