

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

110009334

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219021

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909003

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909003

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR					
requerida			real					requerida			real					requerida		real	
			G9489								F5001							-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B			µm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C			µm					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,02		D		Cr						
			Cr							Ø	S1		Cr						
	V	289	µm	289,33	Par entrada sin carga							Ø	Y1		Pg				
	L	94	µm	94,01	Línea 1			1,5 Nm											
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,002								Nivel sonoro							
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,002				Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			70,0					
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
					Rigidez radial (N/µm)		1	614											

Fecha: 08/10/2024

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A