

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER: 151440
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 218398
ARTIKEL:	KRPX2.M1.10D.3.H.35/48	SERIENNR: 909010
ARTIKELNUMMER:	RX135375-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 909010

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH				
Sollwert					Istwert					Sollwert				
					G4947									
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm 181
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 +0,05 +0,025 µm 38.025
	A	295	µm	295.68		K	11	Cr	11			D	8	Cr 8.53
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr 215
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg M12
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment				
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Linie 1 1,3 Nm				
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24					
	T	14	Cr	14		M H6	10	+0,009 0 Cmm	10					
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.021					
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55	+0,1 -0,1 Cmm	55.054	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) 1 243,75				
	R	186	+0,2 +0,1 Cmm	186.137	A	W	110	+0,02 -0,02 Cmm	109.99	Radiale Steifigkeit (N/µm) 1 565				
⊙	r	0,1	Cmm	0.031	//	w	0,03	/A Cmm	0.008					

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
F4905				@1100 rpm Eintrieb (dB(A))	57.0
Zahnweite (über 4 Zähne)					
	G1	44,27	0 -0,03 Cmm	44.245	
↗	g1	0,022	Di	0.01	

Datum: 19/09/2024

Von: C DE MIRANDA

Version: A