

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	OFF BELTRAMELLI	RIF. ORDINE CLIENTE: 203
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219187
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.61.4.S	NUMERO DI SERIE: 909013
RIFERIMENTO:	RX129504-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909013
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
				G6265						G3506						G4538	
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,017	
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,241	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,035		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,1			
			Cr	PCD 280								Ø	S1	215	Cr	215	
		V	337	µm	337,28	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	121	µm	121,78	linea 1				0,5 Nm							
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,001							Livello di rumore						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,007					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				66,5	
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03									
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1024									

Date: 22/10/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A