

| KRP                   |                 | Page                                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione |                 | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | OFF BELTRAMELLI | RIF. ORDINE CLIENTE: 203                      |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l  | ORDINE INTERNO: 219187                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+R.61.4.S   | NUMERO DI SERIE: 909014                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129504-32     | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |  | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Scheda di prestazione                                                               |  | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |  | SN: 909014 |
|  |  |            |

|                         |    |                                        |          |                                                    |  |                                    |            |                                     |          |               |    |                           |                |                                         |          |            |  |
|-------------------------|----|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------|----|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|------------|--|
| General tolerance: Js13 |    |                                        | Cmm      | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  | µm                                 | Micrometer |                                     | Cr       | Calliper rule |    | Di                        | Dial indicator |                                         | Pg       | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                                        |          |                                                    |  | PIGNONE IN USCITA                  |            |                                     |          |               |    | FLANGIA DEL MOTORE        |                |                                         |          |            |  |
| richiesta               |    |                                        | misurata |                                                    |  | richiesta                          |            |                                     | misurata |               |    | richiesta                 |                |                                         | misurata |            |  |
|                         |    |                                        | G6264    |                                                    |  |                                    |            |                                     | G7028    |               |    |                           |                |                                         | G4533    |            |  |
|                         | E1 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm       | 254,99                                             |  | Scostamento (su 3 denti)           |            |                                     |          |               |    | Ø                         | B              | 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm       | 180,016    |  |
|                         | E2 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm       | 254,99                                             |  |                                    | G1         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 39,235        |    | Ø                         | C              | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   | µm       | 38,035     |  |
| n x H<br>on PCD J       |    | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280                 | Cr       | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280                             |  | ↗                                  | g1         | 0,022                               | Di       | 0,005         |    |                           | D              | 8                                       | Cr       | 8,1        |  |
|                         |    |                                        | Cr       | PCD 280                                            |  |                                    |            |                                     |          | Ø             | S1 | 215                       | Cr             | 215                                     |          |            |  |
|                         | V  | 337                                    | µm       | 337,22                                             |  | Coppia in ingresso a vuoto         |            |                                     |          |               |    | Ø                         | Y1             | M12                                     | Pg       | M12        |  |
|                         | L  | 121                                    | µm       | 120,87                                             |  | linea 1                            |            |                                     | 1 Nm     |               |    |                           |                |                                         |          |            |  |
| Ø                       | Q1 | 30 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm       | 30,004                                             |  |                                    |            |                                     |          |               |    | Livello di rumore         |                |                                         |          |            |  |
| Ø                       | Q2 | 30 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm       | 30,005                                             |  |                                    |            |                                     | Linea    | Rigidità      |    | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                |                                         | 68,0     |            |  |
|                         |    |                                        |          |                                                    |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |            | 1                                   | 473,03   |               |    |                           |                |                                         |          |            |  |
|                         |    |                                        |          |                                                    |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |            | 1                                   | 1075     |               |    |                           |                |                                         |          |            |  |

Date: 22/10/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A