

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	OFF BELTRAMELLI	RIF. ORDINE CLIENTE: 203
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219187
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.61.4.S	NUMERO DI SERIE: 909015
RIFERIMENTO:	RX129504-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909015
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata					
		G6270				G3505				G8152					
E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,033		
E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,241	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,015	D	8	Cr	8,1		
			Cr	PCD 280				Ø	S1	215	Cr	215			
V	337	µm	337,21	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12		
L	121	µm	120,87	linea 1		1 Nm		Livello di rumore							
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,001					@1600 rpm entrata (dB(A))					64,5	
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,008			Linea	Rigidità							
				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
				Rigidità radiale (N/µm)		1	963								

Date: 22/10/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A