

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE: 246
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219219
DESIGNAZIONE:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	NUMERO DI SERIE: 909022
RIFERIMENTO:	RX132669-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128707-05

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909022

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				H5033												
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	48	Cr	48		Ø	B	131	µm	131	
Ø	S2	120 ^{+0,1 -0,1}	Cr	120		J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,025	
	A	253	µm	253,47		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,55	
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	P1	24	Cr	24		F2	24	Cr	24							
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y6	11	µm	11	linea 1				0,2 Nm		
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y5	18	µm	18							
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009 0}	Cmm	8,002				Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,006	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	81,39		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	47 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	47,05							
	R	135 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	135,129	A	W	80 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	80,014	Rigidità radiale (N/µm)			1	311		
⊙	r	0,1	Cmm	0,018	//	w	0,03 /A	Cmm	0,008							

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore				
					G3098				
					@1600 rpm entrata (dB(A))				
					62,0				
Scostamento (su 3 denti)									
	G1	23,28	0 -0,03	Cmm	23,255				
↗	g1	0,021		Di	0,02				

Date: 23/10/2024 Visa: C DE MIRANDA

Version: A