

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	*259 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	219226
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909069
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909069
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			G9382					F5101						
E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,985	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	181	μm	180,98	
E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,04	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,48
		PCD 233	Cr	PCD 233			Ø	S1	215	Cr	215			
A	288	μm	288,76	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	94	μm	93,84	linea 1			0.3 Nm							

			Livello di rumore	
	Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75	
	Rigidità radiale (N/μm)	1	599	

Date: 05/11/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com