

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	ASMAG	BESTELLNUMMER: *11495-210143E11 ASMAG
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 219275
ARTIKEL:	KRPX2.MX1.5.3.H.35/48	SERIENNR: 909105
ARTIKELNUMMER:	RX135513-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX135563-00

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 909105

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH				
Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert	
			G6580					L1 60 Cr 60						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12				L2 60 Cr 60		Ø	B	251	µm	251
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165,09				J 130 Cr 130		Ø	C	48F7 ^{+0,05 +0,025}	µm	48,03
	A	328	µm	328				K 11 Cr 11			D	8	Cr	8,5
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	300	Cr	300
	O	15	Cr	15				F1 40 Cr 40		Ø	Y1	M16	Pg	M16
	P1	30	Cr	30				F2 24 Cr 24						
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment				
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Linie 1			2 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24					
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10				Linie	Steifigkeit
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,008	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	243,75
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,027	Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	556
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,156	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,003					
⊙	r	0,1	Cmm	0,025	//	w	0,03 /A	Cmm	0,004					

ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		
					F5049		@1100 rpm Eintrieb (dB(A))	67,5
Zahnweite (über 4 Zähne)								
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	C _{mm}	44,251			
	↗	g1	0,022	D _i	0,02			

Datum: 10/01/2025

Von: C DE MIRANDA

Version: A